

部分放電測定器 DAC-PD-3 PARTIAL DISCHARGE MEASURING SET

■ 検出器 (DAC-PDE-2)



●寸法・質量: W170×H70×D110(mm) 約 1kg

■ 校正器 (DAC-CP-2)



- 出力電圧: 5V, 50V
- 立ち下がり時間: 20ns 以下、1、2、5 μs
- 発生電荷: 0~10000pC
- 繰り返し周波数: 50Hz
- 電源: バッテリー 7.2V
- 寸法 質量: W170×H60×D110(mm) 約 800g

■ 部分放電検出ボックス (DAC-PDB-2)

検出器 (DAC-PDE-2)、ブロッキングコイル、
カップリングコンデンサが内蔵されております。

- 定格電圧: AC12kV
- 定格電流: 3A
- 静電容量: 2000pF
- 寸法・質量: W260×H340×D230(mm) 約 7kg



■ ブロッキングコイル&カップリングコンデンサ

高インダクタンスのブロッキング用コイルと
結合コンデンサを一体化し軽量にしたもので
ご使用の電圧に合わせてお選び下さい。

	DAC-LCC-15	DAC-LCC-30	DAC-LCC-50
定格電圧:	AC15kV	AC30kV	AC50kV
定格電流:	3A	3A	3A
静電容量:	1000pF	1000pF	600pF
寸法:	H512	H702	H912
質量:	約 8kg	約 13kg	約 15kg



ISO9001:2008 認証取得
本社・工場

SOKEN 総研電気株式会社
<http://www.soken-jp.com>

〒182-0036 東京都調布市飛田給 1-34-22

TEL 042-490-6926 (営業部直通) FAX 042-490-6806

TEL 042-490-6925 (代表)

■大阪営業所: 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-3 TEL06-6304-0538 FAX06-6309-4188

2014-05-02