

# 高圧機器用自動tan $\delta$ 測定器 DAC-HAS-5

C & tan $\delta$  AUTOMATIC MEASURING SET



高圧非接地機器の静電容量とtan $\delta$  を測定するもので、2種類の標準コンデンサを選択することができます。静電容量及びtan $\delta$  が広範囲に測定できるため、碍子、変成器、パーコイルなどの出荷試験にご利用頂けます。また、バランススピードが速いため、電圧特性試験に最適な測定器となります。

## 仕様

- ◆試験電圧 : AC1kV...30kV 50/60Hz
- ◆標準コンデンサ : 100pF, 500pF
- ◆測定範囲 : 静電容量 30pF~10nF  
: tan $\delta$  0~20%
- ◆分解能 : 静電容量 0.1pF  
: tan $\delta$  0.01%
- ◆インターフェース : GP-IB
- ◆入力電源 : AC100V $\pm$ 10% 50/60Hz
- ◆寸法・質量 : W430 $\times$ H200 $\times$ D380(mm) 約15kg
- ◆付属品 : 1)測定ケーブル(UST, Cs) 各1本  
2)電源コード 各1本  
3)接地線 1本  
4)収納バック 1ヶ



標準コンデンサ  
DAC-Cs-101A



ISO9001:2008 認証取得

# SOKEN

## 総研電気株式会社

<http://www.soken-jp.com>

〒182-0036 東京都調布市飛田給 1-34-22

TEL 042-490-6926 (営業部直通) FAX 042-490-6806

TEL 042-490-6925 (代表)

■大阪営業所: 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-3

TEL06-6304-0538 FAX06-6309-4188

14-05-22